Nombre de alumno: Osiris Antonio calderón

Nombre del profesor: Roberto barreda García Sedano

Nombre del trabajo: características de sistemas de producción

Nombre de la materia: fundamentos de acuacultura

Grado: 9 cuatrimestre

Grupo: mvz.

Tapachula Chiapas 12 de mayo de 2020

Las características de un sistema de producción

Extensivo

El fondo del estanque está generalmente por debajo del nivel de la tierra que lo circunda.

El estanque sumergido no es drenable, ya que o bien se ha excavado o se ha construido aprovechando una depresión, hondonada existente en el terreno, Algunas veces con terraplenes adicionales para conseguir una mayor Profundidad.

Mixto

El estanque de derivación se alimenta indirectamente por la fuerza de la gravedad o Mediante bombeo a través de un canal de derivación (que se convierte en canal

En un terreno llano, por ejemplo, un estanque de terraplén con cuatro diques, Algunas veces conocido con el nombre de estanque arrocero. Normalmente estos estanques pueden vaciarse a través de un canal construido Para ese fin.

Intensivo

Para estanques de geo membrana producción intensiva es recomendable tener un área De recibo de alevines y se realiza una pre-engorda (la densidad es alta hasta 40 alevines x m3 si tienen aireación), es decir mantenerlos alrededor de 35 a 40 días ahí, y se realiza el entalle y desdoble

Es decir, partimos hacia tinas más amplias y menos densidad que la inicial pero con los animales en tamaños o tallas iguales en cada tina. El tamaño adecuado del estanque para engorda va desde 9 mts. x 1.20 mts. Hasta 16 mts. de diámetro, aunque por manejo los estanques de 12 mts. de diámetro son ideales.