



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS VILLAFLORES

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y  
ZOOTECNIA

6TO CUATRIMESTRE

MATERIA: ZOOTECNIA DE PORCINOS

CATEDRÁTICO: M.V.Z JULIO CESAR  
FLORES SANCHEZ

TEMA: INSTLACIONES

ALUMNA: ALEJANDRA TERESA  
POSADAS ARRIAGA

## PISOS

Los más recomendables son los pisos de concreto o embaldosados, también se puede utilizar piedra bolón, en ambos casos con un grueso o espesor de unos 20 o 30 centímetros y un desnivel de 3 a 5% con una superficie rugosa para dar seguridad y evitar caídas y traumas frecuentes por resbalones, este tipo de pisos facilita la limpieza de la porqueriza o chiquero.

En la construcción del piso no se deben escatimar recursos por que cuando estos se hacen muy delgados hay filtración de humedad y fácilmente se hacen huecos que se llenan de agua y desperdicios, convirtiéndose en un foco de infección permanente y por consiguiente causante de enfermedades, sobre todo cuando esto ocurre en la corraleta o chiquero de la cerda parida. En la parte del nivel más bajo del piso y junto a la base de la pared o muro, hacer un buen hueco u orificio de salida que conecte hacia una pileta de concreto que esta por fuera de la porqueriza o chiquera, para que reciba todas las aguas producto de la limpieza diaria de las instalaciones.

Los pisos de tierra bajo ninguna circunstancia son recomendados.

## CORRALETAS O CUNAS PARA MATERNIDAD

El diseño de estas instalaciones debe procurar mantener a la cerda aislada de los cerditos, a fin de evitar que los ahogue con su peso al momento de amamantarlos.

- Los corrales pueden ser construidos con tubos o madera.
- No deben tener humedad, ni corriente de aire frio, ya que los cerditos no soportan esto.

## CERDOS EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Esta etapa de los cerdos comprende desde los 60 a los 120 días, en este periodo los cerdos deben alcanzar un peso que va desde 55 a 125 libras.

Ellos se deben mantener en corrales, es decir en confinamiento, ya que ocupan menos mano de obra y menos tiempo para engordarse que cuando se dejan en el patio libres, en pastoreo.

El requerimiento de espacio de esta categoría es de 0.75 metros cuadrados por animal.

## CORRALES DE ENGORDA

Los corrales para esta etapa deben disponer de un área reducida para evitar pérdidas de peso por exceso de movimiento.

El requerimiento de espacio por animal es de 1-1.4 metros cuadrados.

El declive de los pisos de cemento debe ser de un 6% para facilitar la limpieza y desinfección.

