



Nombre: Arleny
Sánchez Hernández



Tema: TALLER DE SERIGRAFIA



6to cuatrimestre
Diseño Gráfico



¿Qué es?

Es la técnica de hacer puntos de colores para crear una imagen, sería como la manera física de los píxeles. Lo más conocido es en blanco y negro que solían ser ocupadas en el comic japonés y estadounidense para crear texturas o para la misma creación de todas las escenas en los comics. También puede ser de cualquier color.

Así se le llama a la técnica física ya que también se podría hacer en digital pero sería más que una textura. Aquí algunos materiales que se utilizan para esa técnica mayormente. (Son más o menos depende el resultado que quiera el artista)

Materiales:

- Marco: de madera según sea el diseño será el tamaño del marco
- Racleta : con buenos filos y de caucho nos ayudara a imprimir correctamente
- Emulsiones y bicromato: Los venden casi siempre juntos, pues necesitamos mezclarlos para poder utilizarlos.
- Tintas: textil, acrílico: por lo general se busca una tinta soluble al agua y que sea bien pastosa
- Placa de vidrio: nos ayudara a la hora de quemar la imagen para que el peso que se le ponga encima sea distribuido en la misma proporción.
- Soporte: pellón, cartulina, tela
- Papel con el diseño: el diseño impreso en color negro sin degradado ni pixeleado (por lo general se convierte a la imagen en vector antes de imprimir en el papel)
- Aceite: si se lo exprime en papel se le pone aceite para que se vuelva translucido y las luz pase a la hora de quemar el diseño en el marco
- Cinta: Para cubrir las partes que no tienen emulsión y no forman parte del diseño y evitar que la tinta de derrame por la esquina
- Caja de luz :necesaria para quemar el diseño esta debe tener focos de luz blanca de 500 voltios con un vidrio en la parte superior que sea resistente al peso que se le ponga encima
- Malla: puede ser de 90 hilos o 150, depende de lo que quieras hacer, mientras más hilos, más fina, mejor calidad
- Secadora :para secar la emulsión una vez puesta en la malla
- Grapadora: para el momento de unir la malla con el marco
- Linterna luz rojo-amarilla: para la preparación de la emulsión

Preparacion de la imagen con el trama

- Selecciona la imagen en un editor de imagen (Photoshop)
- Ubicada según la medida deseada se va a imagen modo escala de grises
- Se acopla la imagen y se va a imagen mapa de bit se selecciona resolución 300 y trama semi-tono y aceptamos
- Después seleccionamos el tamaño del punto eso dependerá de la malla por lo general se selecciona la mitad de la literatura de la malla es decir una malla de 60 se ubica máximo un punto de 30 si es de 90 se pone un punto de 45 y en Angulo como es de un color no afecta pero se puede dejar en los 45.
- Si se desea poner en un fondo negro con tinta blanca se invierte la imagen

Precauciones o cuidados antes de empezar

- Evitar que el punto sea muy pequeño porque la imagen no se quemara bien.
- La malla debe estar lo más estirada posible
- Evitar que la emulsión le llegue la luz
- El marco debe estar lo más firme posible.
- Tener todo lo necesario a la mano

Explicación pasó a paso la técnica

- Ya teniendo la malla estirada en el marco preparamos la emulsión.
- Según la cantidad necesaria se pondrá 5 cucharadas de goma y 2 de foto sensibilizador se lo mezcla hasta que no quede nada de burbujas
- Se esparce la emulsión en la malla creando una capa fina en la malla por los dos lados y se quita el exceso.
- Se lo seca con la secadora
- Una vez seco se puede quemar la imagen en la malla
- El papel con el diseño en semitono se le rocía aceite y se espera a que se seque
- Se pone la imagen en la caja de luz se la sostiene con cinta y se pone la malla en la parte superior encima se pone una placa de vidrio oscuro se lo tapa se le coloca peso y se enciende la luz de la caja, se espera unos 7 minutos (depende de la emulsión el tiempo de espera) se apaga la luz y llevar a lavar la malla.
- Se lava la malla y se irá cayendo la parte que no le paso la luz ,una vez que ya está todo el diseño se lo deja secar
- Cuando este seco se cubre con cinta las partes que no tienen emulsión y se puede proceder a pintar
- Se pone tinta en la parte inferior y con la racleta se hace una pasadas para que la malla se llene de tinta se coloca el marco sobre el soporte y se vuelve hacer una pasada con la racleta para que la tinta se pase al soporte se levanta la malla y se obtiene el impreso

Información de apoyo de los temas. Materiales, preparación, cuidados y creación de la técnica:

<https://blogtecnicas2015.wordpress.com/2015/03/05/serigrafia-tramado-o-semitono/#:~:text=Trama%20en%20artes%20gr%C3%A1ficas%2C%20las,m%C3%A1s%20habituales%20en%20impresi%C3%B3n%20comercial.>