

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
ZOOTECNIA DE EQUINOS
CAMPUS TAPACHULA

Materia:

ZOOTECNIA DE EQUINOS

Docente:


Roberto sedano

Integrantes:

Alexis Antonio Velásquez Villatoro

Fecha:

02 de diciembre del 2022



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
ZOOTECNIA DE EQUINOS
CAMPUS TAPACHULA

Materia:

ZOOTECNIA DE EQUINOS

Docente:

ROBERTO GARCIA SEDANO

Integrantes:

ALEXIS ANTONIO VELASQUEZ VILLATORO

TAREA:

herradura

PARTES DE LA HERRADURA

Pinza o lumbr

es el punto superior del arco de la herradura

Ramas

son cada una de las dos mitades en las que se puede dividir la herradura, a un lado y otro de la pinza, que se unen al casco.

claveras

agujeros de las ramas por donde pasar los clavos que sujetan la herradura al casco. En función del tamaño de las ramas pueden tener 3, 4 o 5 agujeros por cada rama.

Herraduras

Calaveras

canaladura

parte rebajada de las ramas donde se encuentran las claveras.

Calaveras

callo

extremo de cada una de las ramas.

Borde externo

Bordes

el interno está biselado para mayor comodidad del caballo.

pestañas

salientes en borde externo que tiene como fin una mayor sujeción de la herradura al casco.

Pinza o lumbr

Borde abiselado

Rama

Callo

Borde interno



Herramientas

Clavos

Clavo fabricado con acero especial que se utiliza para fijar las herraduras a los cascos de caballos, su diseño causa el menor daño posible al casco de los equinos al momento de su inserción.

martillo

es uno de los instrumentos principales para Herrar el caballo, disponemos de dos tipos de martillos: Martillo de Herrar, sirve para hincar los clavos y para recortar el exceso de clavo al roblar.

tenaza

se utilizan para recortar el exceso de muralla del casco. Las Tenazas para Herrar tienen forma similar a las de corte, se utilizan para quitar la herradura. Las Tenazas Boca Laqarto se utilizan para roblar y remachar la punta libre del clavo.

escofina

es una lima que posee dos caras, con la cara áspera se nivela la pared del casco, la cara suave se utiliza para acordonar y dar el acabado a las robladuras.

Ramplones

son unos tornillos que se pueden poner y quitar de las herraduras. Normalmente se utilizan durante competiciones, para proporcionar al caballo un mejor agarre al terreno, o en el caso de falta de confianza del caballo.

Cuchilla o navaja

es uno de los accesorios principales para Herrar el caballo, sirve para cortar el exceso de crecimiento de la palma y la ranilla del casco. Se utiliza en la técnica inglesa de herraje. El Corta-Cascos Desclavador se utiliza para desdoblarse las roblas o enderezar la punta de los clavos

pujavante

es uno de los instrumentos primordiales para el Herrador, se utiliza para recortar la pezuña antes de herrar al caballo. Con el Pujavante se recortan las partes duras de la uña para alinear la superficie de la pezuña.

Mandil

Su uso hace que tomes ventaja en el trabajo al sentirse seguro, al ser un elemento protector externo cuya función es la de hacer frente a diversos elementos y sustancias que pueden llegar a dañarte físicamente. Y te protege de cualquier golpe

yunque

es uno de los instrumentos principales para el Herrador, sirve para ajustar herraduras, es un pequeño bloque de metal utilizado por los herreros para apoyarse al modificar la iustura y roblar los clavos.

Terraja

es un instrumento que sirve para limpiar el hueco que tienen las herraduras para atornillar los ramplones

herraduras

se deben colocar por pares, los pares delanteros deben ser iguales, pares traseros también.

