

<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	M3	A	6-
		1	6-
		9	A
		6	A
<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		A	6-
		A	6-
		1	6-
		1	6-
		9	A
	6	A	
<p>MURO DE ENRASE ESP.15 DE BLOCK HUECO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	M2	A	
		1	
		9	
		6	

-9		6.44	0.559
-9		6.44	0.559
-1		6.01	0.559
-1		6.01	0.559
-9		1.35	0.559
-9		1.15	1.57
-9		1.35	0.559
-9		1.15	1.57
-1		1.15	1.57
-1		1.15	1.57
		1.75	0.559
		1.75	0.559

6-9	0.15	6.44	
6-9	0.15	6.44	
A-1	0.15	6.01	
A-1	0.15	6.01	

48	172.8	
48	172.8	
44	147.82	
44	147.82	
TOTAL=	641.24	53.44
36	27.17	
12	21.67	
36	27.17	
12	21.67	
12	21.67	
12	21.67	
24	23.48	
24	23.48	

0.7	1	4.51	
0.7	1	4.51	
0.7	1	4.21	
0.7	1	4.21	
	TOTAL=	17.43	