
1203000021

CONCRETO Fc=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3	A	1-8	0.75	14.50	0.10	1	1.09	
	C	6-7	0.75	1.65	0.10	1	0.12	
	E	6-8	0.75	6.85	0.10	1	0.51	
	F	6-7	0.75	1.65	0.10	1	0.12	
	H	6-8	0.75	6.85	0.10	1	0.51	
	J	1-6	0.75	6.87	0.10	1	0.52	
	K	6-7	0.75	1.65	0.10	1	0.12	
	M	1-8	0.75	14.23	0.10	1	1.07	
	1	A-M	0.75	7.99	0.10	1	0.60	
	2	J-M	0.75	1.63	0.10	1	0.12	
	6	A-E	0.75	4.02	0.10	1	0.30	
	7	A-E	0.75	4.02	0.10	1	0.30	
	8	A-E	0.75	6.52	0.10	1	0.49	
	A	1-8	0.15	14.50	0.25	1	0.54	CD
	C	6-7	0.15	1.65	0.25	3	0.19	
	E	6-8	0.15	5.85	0.25	2	0.44	
	J	1-6	0.15	7.68	0.25	1	0.29	
	J	1-6	0.15	14.23	0.25	1	0.53	
	1	A-M	0.15	10.86	0.25	1	0.41	
	2	J-M	0.15	3.13	0.25	1	0.12	
	6-7	A-M	0.15	10.76	0.25	2	0.81	
	8	A-M	0.15	10.70	0.25	2	0.80	
							9.47	M3

ELABORÓ

REVISÓ

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1212000011									EST. Num. 1
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG								
		A	1-8		0.74	0.250	80		
		C	6-7		0.74	0.250	9		
		E-H	6-8		0.74	0.250	37		
		J	1-6		0.74	0.250	44		
		M	1-8		0.74	0.250	79		
		1	A-M		0.74	0.250	60		
		2	J-M		0.74	0.250	18		
		6-7	A-M		0.74	0.250	120		
		8	A-M		0.74	0.250	60		
		A,C,E	1-3		0.74	0.250	66	12.21	
		B	2-3		0.74	0.250	9	1.67	
		1	A-E		0.74	0.250	29	5.37	
		2	A-C		0.74	0.250	15	2.78	
		3	A-E		0.74	0.250	28	5.18	
								27.20	
		A,C,E	1-3		0.74	0.250	66	12.21	
		B	2-3		0.74	0.250	9	1.67	
		1	A-E		0.74	0.250	29	5.37	
		2	A-D		0.74	0.250	20	3.70	
		3	A-E		0.74	0.250	28	5.18	
								28.12	

ELABORO

REVISÓ

ELABORÓ

REVISÓ

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1217000042 MURETE DE ENRACE DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN CON BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS. DE Fc=40 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA. 1:3.; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									

ELABORÓ

REVISÓ



